

Spennugjafar í töflur með plasthlífum frá



PEL 230



Lýsing: 100-240Vac (85-264Vac, 120-373Vdc) inn, stöðug og stillanleg 5V, 12V eða 18V DC útgangsspenna, stöðugur straumur út án útsláttar vegna yfirálags, DC OK merki, Push-in tengingar, festist á DIN skinnu

Notkun: Skilvirkur og fyrirferðarlítill switch mode spennugjafi sem hentar í hefðbundnar húsatöflur með plasthlífum, til margra nota t.d. mælinga og stýringa ýmiskonar.

Staðlar: UL 60950, UL 508, EN 61558-2-16, EN 60950-1, EN 61204-3

Samþykktir. UL/CSA 60950 recognised, UL508 listed, Germanischer Lloyd



PEL Neo



Lýsing: 100-240Vac (85-264Vac, 120-373Vdc) inn, stöðug og stillanleg 24V DC útgangsspenna, stöðugur straumur út án útsláttar vegna yfirálags, DC OK merki, Push-in tengingar, festist á DIN skinnu

Notkun: Skilvirkur og fyrirferðarlítill switch mode spennugjafi sem hentar í hefðbundnar húsatöflur með plasthlífum, til margra nota t.d. mælinga og stýringa ýmiskonar..

Staðlar: UL 60950, UL 508, EN 61558-2-16, EN 60950-1, EN 61204-3

Samþykktir. UL/CSA 60950 recognised, UL508 listed, Germanischer Lloyd



PEL 230 á lager

Spenna	Straumur	Gerð	Skýring
5 V	5,5 A	PEL 230/5-5,5	
12 V	2 A	PEL 230/12-2	
12 V	4 A	PEL 230/12-4	
12 V	6,5 A	PEL 230/12-6,5	
18 V	2,5 A	PEL 230/18-2,5	

PEL Neo á lager

Spenna	Straumur	Gerð	Skýring
24 V	1,3A	PEL-0124-013-0	
24 V	2,5 A	PEL-0124-025-0	
24 V	4 A	PEL-0124-040-0	

Hér eru aðeins taldar þær vörur sem eru lagervara hjá Spennubreytum ehf

BLOCK hefur upp á ýmsa aðra möguleika að bjóða