

Stýrstraums- einangrunar- spennar frá



ST



Lýsing: Ein spenna inn með $\pm 5\%$ töppum, lágur ræsistraumur, góð vörn gegn tæringu og hljóðlátir vegna lökkunar í lofttæmi. skrúfaðar tengingar, aðgengileg festigöt.

Notkun: Sem stýrstraumsspennir, einangrunarspennir, uppfylla kröfur til SELV eða PELV

Staðlar: Sem stýrstraumsspennir:

VDE 0570 Teil 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2,

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Sem einangrunarspennir

VDE 0570 Part 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4,

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Samþykktir: VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



STU



Lýsing: Alhliða inngangsspennur frá 210 allt að 540 Vac, lágur ræsistraumur, góð vörn gegn tæringu og hljóðlátir vegna lökkunar í lofttæmi. skrúfaðar tengingar, aðgengileg festigöt

Notkun: Sem stýrstraumsspennir, einangrunarspennir, uppfylla kröfur til SELV eða PELV

Staðlar: Sem stýrstraumsspennir:

VDE 0570 Teil 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2,

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Sem öryggiseinangrunarspennir (þar sem á við):

VDE 0570 Teil 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL

5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Samþykktir: VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



STEU



Lýsing: 230 og 400V $\pm 15V$ inn, lágur ræsistraumur, góð vörn gegn tæringu og hljóðlátir vegna lökkunar í lofttæmi. stungnar tengingar, aðgengileg festigöt og DIN skinnufestingar á allt að 250VA

Notkun: Sem stýrstraumsspennir, einangrunarspennir, uppfylla kröfur til SELV eða PELV

Staðlar: Sem stýrstraumsspennir:

VDE 0570 Teil 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2,

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Sem einangrunarspennir

VDE 0570 Part 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4,

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Samþykktir: UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



USTE



Lýsing: Alhliða inngangsspennur frá 208 allt að 600 Vac, lágur ræsistraumur, góð vörn gegn tæringu og hljóðlátir vegna lökkunar í lofttæmi. stungnar tengingar, aðgengileg festigöt og DIN skinnufestingar á allt að 250VA

Notkun: Sem stýrstraumsspennir, einangrunarspennir, uppfylla kröfur til SELV eða PELV

Staðlar: Sem stýrstraumsspennir:

VDE 0570 Teil 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2,

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Sem einangrunarspennir

VDE 0570 Part 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4,

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Samþykktir: UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



TT1



Lýsing: Ein spenna inn með $\pm 5\%$ töppum, góð vörn gegn tæringu og hljóðlátir vegna lökkunar í lofttæmi. skrúfaðar tengingar, aðgengileg festigöt.

Notkun: Sem stýrstraumsspennir, einangrunarspennir

Staðlar: Sem stýrstraumsspennir:

VDE 0570 Teil 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2,

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Sem einangrunarspennir

VDE 0570 Part 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4,

UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Samþykktir: UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)



ST spennar á lager

U inn	230V ±5%	230V ±5%	400V ±5%	400V ±5%	440V ±5%	690V ±5%
U út	24V	42V	24V	230V	230V	230V
Málafli						
20VA	ST 20/23/24			ST 20/4/23		
63VA	ST 63/23/24		ST 63/4/24	ST 63/4/23	ST 63/44/23	
100VA	ST 100/23/24		ST 100/4/24	ST 100/4/23	ST 100/44/23	ST 100/69/23
160VA	ST 160/23/24		ST 160/4/24	ST 160/4/23		
250VA	ST 250/23/24	ST 250/23/42	ST 250/4/24	ST 250/4/23	ST 250/44/23	ST 250/69/23
320VA	ST 320/23/24		ST 320/4/24	ST 320/4/23		
400VA	ST 400/23/24		ST 400/4/24	ST 400/4/23		
500VA	ST 500/23/24		ST 500/4/24	ST 500/4/23		

STU spennar á lager

U inn	210-230-250-380-400-420-440-460-480-500V	
U út	24V	2X115V
Málafli		
63VA	STU 63/24	STU 63/23
100VA	STU 100/24	STU 100/23
160VA	STU 160/24	STU 160/23
250VA	STU 250/24	STU 250/23
400VA	STU 400/24	STU 400/23
500VA	STU 500/24	STU 500/23
630VA	STU 630/24	STU 630/23
800VA		STU 800/23
1000VA		STU 1000/23
2500VA		STU 2500/23

USTE spennar á lager

U inn	208-230-380-400-415-440-460-480-500-525-550-575-600V	208-230-380-400-415-440-460-480-500-525-550-575-600V
U út	2x115V (230V)	2x12V
Málafli		
100VA	USTE 100/2x115	USTE 100/2x12
250VA	USTE 250/2x115	USTE 250/2x12
400VA	USTE 400/2x115	
630VA	USTE 630/2x115	
800VA	USTE 800/2x115	

STEU spennar á lager

U inn	230-400V ±15V		
U út	2x12V (24V)	2X24V (48V)	2X115V (230V)
Málafli			
63VA	STEU 63/24	STEU 63/48	STEU 63/23
100VA	STEU 100/24	STEU 100/48	STEU 100/23
160VA	STEU 160/24	STEU 160/48	STEU 160/23
250VA	STEU 250/24	STEU 250/48	STEU 250/23
320VA	STEU 320/24		STEU 320/23
400VA	STEU 400/24		STEU 400/23
500VA	STEU 500/24		STEU 500/23
630VA	STEU 630/24		STEU 630/23
800VA			STEU 800/23
1000VA			STEU 1000/23
1600VA			STEU 1600/23
2000VA			STEU 2000/23
2500VA			STEU 2500/23

TT1 Spennar á lager

U inn	400V +/- 5%
U út	2x115V
Málafli	
4000VA	TT1 4-4-23
6300VA	TT1 6,3-4-23